



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN REXA-E

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG TIRA m	TOLER. mm	MANG. TIRA	ETIQ CENT	TUBO MAZO	Nº ATAD
AISCAN-REXAE-20	PVC + MAT. ANTI.V	20	+0 -0,3	14	3000	+10 -5	1	1	19	3
AISCAN-REXAE-25	“	25	+0 -0,4	18	3000	+10 -5	1	1	19	3
AISCAN-REXAE-32	“	32	+0 -0,4	24,5	3000	+10 -5	1	1	10	3
AISCAN-REXAE-40	“	40	+0 -0,4	31,5	3000	+10 -5	1	1	10	3
AISCAN-REXAE-50	“	50	+0 -0,5	40,5	3000	+10 -5	1	1	5	3
AISCAN-REXAE-63	“	63	+0 -0,6	52	3000	+10 -5	1	1	5	3
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA								
2012/11	2	EP-REXA-E								

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA UNE-EN 61386-21	
CODIGO:	432112540010
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>1250 N
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>2J a -5°C
TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACION:	-5+60°C
RÍGIDO	SI
RIGIDEZ DIELECTRICA:	>2000 V
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:	>100 MOhm
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
COLOR:	GRIS RAL 7037

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO
<i>Cada mazo lleva etiqueta indicativa de:</i>
Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, Marcado "CE", Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
EN CADA TIRA SE ESPECIFICA: tipo, nominal, norma aplicable, código, fecha, hora y línea de fabricación y marcado "CE"

ACCESORIOS A UTILIZAR
TIPO "AISCAN-REXA-E" ENCHUFABLES C/GRIS OSCURO

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.B.T

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -