



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN DP Ligero (Barras)

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG BARRA m	TOLER. mm	MANG. BARRA	ETIQ CENT	TUBOS MAZO	Nº ATADOS	TUBOS JAULA	RESIST. IMPACTO A -5°C. (J) *
DP-90	POLIOLEFINA	90	+1,7 -0	73	6	+20 -5	1	1	7	4	115	6
DP-110	“	110	+2 -0	88	6	+20 -5	1	1	5	4	76	12
DP-160	“	160	+2,9 -0	130	6	+20 -5	1	1	3	4	33	15
DP-200	“	200	+3,6 -0	164	6	+20 -5	1	1	--	--	20	15
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA										
2013/10	4	EP-DBL										

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA UNE-EN 61386-24	CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO <i>Cada mazo lleva etiqueta indicativa de:</i>	ACCESORIOS A UTILIZAR	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
TUBO DE PARED MÚLTIPLE (Interior lisa y exterior corrugada) TIPO: L (Ligero)	Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, Uso (L=Ligero), Marcado "CE", Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.	TIPO "AISCAN-MP"	LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.B.T
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>250 N		
RESISTENCIA AL IMPACTO: RÍGIDO	Ligero * SI		
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54		
PROPAGADOR DE LA LLAMA: COLOR:	SI NARANJA		
EL TUBO VA MARCADO CADA 2 METROS CON UN CÓDIGO QUE INDICA: marca, tipo, nominal y uso			

CON GUÍA DE NYLON INCORPORADA

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -