

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

RIGID CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

**AISCAN, S.L.
CM CABESOLS, S/N
03410 BIAR (Alicante -SPAIN)**

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SAME AS ABOVE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

SAME AS ABOVE

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See Annex

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

AISCAN

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TME; TMR

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

**IEC 61386-1:2008
IEC 61386-21:2002**

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

1230

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)
CI Génova, 6
ES-28004 MADRID (SPAIN)**

Date: 2014-01-10

Signature: 
Avelino BRITO
Chief Executive Officer

ANNEX TO CB CERTIFICATE N° ES1436

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

RIGID CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT

Trade mark	Type Ref.	Type	Nominal diameters	Inside diameters	Classification codes	Accessories	Colours	Additional information
AISCAN	TME	Metallic	16-20-25-32-40-50-63 mm.	>14-18-23-29,6-37,6-47,2-60 mm	55571542010	Sleeves: Ref. MTME; Bends: Ref. CME : 16-20-25-32-40-50-63 mm.	Zinc	Connectable
AISCAN	TMR	Metallic	16-20-25-32-40-50-63 mm.	>13,6-17,6-21,5-29,2-37,2-47,2-59,6 mm.	555711542010	Sleeves: Ref. MTMR; Internal metal sleeve: Ref. MML; coupling metal: Ref. MMA; Short coupling metal sleeve: Bends: Ref. CMR.	Zinc	Threadable : bend 180°, ref. CMR 180 (32-40-50 mm.)

Classification codes: 1° First digit - Resistance to compression - 2° Second digit - Resistance to impact- 3° Third digit-Minimum permanent application and installation temperature - 4° Fourth digit-Maximum permanent application and installation temperature - 5° Fifth digit- Resistance to bending - 6° Sixth digit - Electrical properties - 7° Seventh digit-Resistance to ingress of solid objects - 8° Eight digit- Resistance to ingress of water - 9° Ninth digit- Resistance to corrosion - 10° Tenth digit- Tensile strength - 11° Eleventh digit - Resistance to flame propagation - 12 ° Twelfth digit -Suspended load capacity