



# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

## SOPORTE OMEGA "U" COLISO (S)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	EMBALAJE (Uds.)	PLANO DETALLE
AISCAN-SOUCS10	METÁLICO	SENDZIMIR	100	5	
AISCAN-SOUCS15	"	"	150	5	
AISCAN-SOUCS20	"	"	200	5	
AISCAN-SOUCS30	"	"	300	5	
AISCAN-SOUCS40	"	"	400	5	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA			
2014/05	2	EP - SOUCS			

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007	
DESCRIPCIÓN:	SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T. SOPORTE OMEGA "U" COLISO, GALVANIZADO SENDZIMIR
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO SENDZIMIR SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C
CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (CTA):	CONSULTAR GRÁFICO ADJUNTO

### CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

