



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## AISCAN REXA-E

TYPE	COMPOSITION	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG. m	TOLÉRANCE mm	MANCHON	ÉTIQUETTE PAR TUBE	TUBES BALE	N° ATTACHÉ
AISCAN-REXAE-20	PVC+ MAT. UV	20	+0 -0,3	14	3000	+10 -5	1	1	19	3
AISCAN-REXAE-25	PVC+ MAT. UV	25	+0 -0,4	18	3000	+10 -5	1	1	19	3
AISCAN-REXAE-32	PVC+ MAT. UV	32	+0 -0,4	24,5	3000	+10 -5	1	1	10	3
AISCAN-REXAE-40	PVC+ MAT. UV	40	+0 -0,4	31,5	3000	+10 -5	1	1	10	3
AISCAN-REXAE-50	PVC+ MAT. UV	50	+0 -0,5	40,5	3000	+10 -5	1	1	5	3
AISCAN-REXAE-63	PVC+ MAT. UV	63	+0 -0,6	52	3000	+10 -5	1	1	5	3
DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.								
2015/09	4	EP-REXA-E								



CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME UNE-EN 61386-21	
CODE:	432112540010
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	>1250 N
RÉSISTANCE À L'IMPACT:	>2J a -5°C
TEMPÉRATURE D'UTILISATION:	-5+60°C
RIGIDE	OUI
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE:	>2000 V
CAPACITÉ D'ISOLEMENT:	>100 MOhm
INFLUENCES EXTERNES:	IP54
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
COULEUR:	GRIS RAL. 7037
UV RESISTANT	OUI

**ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE**  
*Chaque rouleau est indicative de :*

Type, nominale, nombre de mètres, norme, Marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage « CE »

**ACCESSOIRES À UTILISER**

**TYPE "AISCAN-B" CLIPSABLES C/GRIS**

**CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION**

**L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.E.B.T.**

- COPIES NON CONTRÔLÉES. CES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR AISCAN SANS PRÉAVIS -