CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AISCAN REXA-R

TYPE	COMPSITION	ø EXT mm	TOL. mm	ø INT. MIN. mm	LONG m	TOLER. mm	FILET	LONG. FILET MM	MANCHON	ETIQUETTES	TUBES BALE	Nº ATACHÉ
AISCAN-REXA-20	PVC + MAT. UV	20	+0 -0,3	14	3000	+10 -5	M20X1,5	14 +3-0	1	1	19	3
AISCAN-REXA-25	“	25	+0 -0,4	18	3000	+10 -5	M25X1,5	17 +3-0	1	1	19	3
AISCAN-REXA-32	“	32	+0 -0,4	24,5	3000	+10 -5	M32X1,5	19 +3,5-0	1	1	10	3
AISCAN-REXA-40	“	40	+0 -0,4	31,5	3000	+10 -5	M40X1,5	21 +4-0	1	1	10	3
AISCAN-REXA-50	“	50	+0 -0,5	40,5	3000	+10 -5	M50X1,5	23 +4,5-0	1	1	5	3
AISCAN-REXA-63	“	63	+0 -0,6	52	3000	+10 -5	M63X1,5	25 +4,5-0	1	1	5	3

DATE D’EMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.
2015/09	5	EP-REXA-R

CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME IEC 61386-21	
CODE:	432112540010
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	>1250 N
RÉSISTANCE À L’IMPACT:	>2J a -5ºC
TEMPÉRATURE D’UTILISATIÓN:	-5+60ºC
RIGIDE	OUI
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE:	>2000 V
CAPACITÉ D’ISOLEMENT:	>100 MOhm
INFLUENCES EXTERNES:	IP54
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
COULEUR:	GRIS RAL 7037
UV RESISTANT	OUI

ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE

Chaque rouleau est indicative de:

Type, nominale, nombre de mètres, norme, Marquage "CE",
instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage « CE »

ACCESSOIRES À UTILISER

TYPE “AISCAN-B” FILETÉ C/GRIS

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION

L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.E.B.T.

- COPIES NON CONTRÔLÉES. CES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR AISCAN SANS PRÉAVIS -